

Généralités

Pour assurer une bonne pression dans le circuit général de chauffage il faut éliminer l'air du circuit.

Pour éliminer l'air il faut le purger depuis les radiateurs. Cela se fait généralement en début de saison juste après la remise en route du chauffage. En général, ceci concerne surtout les logements dans les étages du haut. **Tous les radiateurs ne sont pas nécessairement équipés d'une purge.**

La purge se fait quand le système de chauffage est en route, c'est-à-dire quand l'eau circule et qu'il y a de la pression pour pousser l'air.

Note : Si vos radiateurs font « glouglou » c'est qu'il y a de l'air dans le circuit, faire la même procédure.

Procédure

Matériel :

- Une serpillère (préventivement, mais en principe pas besoin)
- Un tournevis plat
- Un récipient

L'astuce du récipient = genre bouteille d'eau c'est pas mal. Attention ne prenez pas une bouteille en plastique très fin genre « cristaline » ; si l'eau est chaude la bouteille va se déformer et ça va finir avec une serpillère.

1. Orienter la purge
2. Placer le récipient en face du trou
3. Ouvrez avec le tournevis (**ouvrir doucement** parce que ça va « crachoter »)
4. Fermer dès qu'il n'y a plus d'air et qu'il n'y a plus que de l'eau qui sort.
5. S'assurer que la vis est serrée pour que ça ne goute pas plus tard, **et sans serrer comme un ours.**

